



# Meisterling®

Wir machen Qualität besser!

## Kartuschenkleber *Plus*

- ✓ **Meisterling® Kartuschenkleber *Plus***, Dichtkleber, Dichtmasse und Folienkleber wird zur dauerelastischen, luftdichten Fugen-, Bauteilanschluss und Stoßüberlappungs - Verklebung / - Abdichtung verarbeitet.
- ✓ Einfrierbeständig bis - **20 °C**, für eine Verarbeitung auch **ohne** Anpresslatte / Anpressleiste geeignet.

### Produktvorteile:

- ✓ Frei von **Lösemitteln, Weichmachern** und **Halogenen, geruchsneutral**
- ✓ Für saugende Untergründe, bleibt **dauerhaft elastisch**, härtet nicht aus
- ✓ Der Klassiker in der Sanierung, für jeden schlechten Untergrund ein Muss
- ✓ Mindestverarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C
- ✓ Für Innen und den geschützten Außenbereich
- ✓ Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: **10 Jahre** bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

Wir empfehlen:

**Meisterling® Raupe *Plus***

### Technische Daten:

- Klebstoff: **Modifizierte Acrylat - Polymerdispersionen**
- Frei von **Lösemitteln, Weichmachern** und **Halogenen, geruchsneutral**
- Eigenschaften nach Aushärten: **dauerelastisch, selbstklebend**
- Konsistenz: pastöse Masse, nach Aushärtung viskoelastisch
- Grundfarbe: **rot** (nach Aushärtung)
- pH-Wert: schwach alkalisch (7,8 - 8,2)
- Ergiebigkeit: ca. 8 l/m pro Kartusche
- Dichte: 1,02 kg pro Liter
- Einfrierbeständig bis - **20 °C**
- Mindestverarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C
- Temperaturbeständigkeit: ab -30 °C bis + 80 °C
- Entsorgung: nach Aushärtung mit dem Restmüll entsorgen
- Lagerfähigkeit: 24 Monate ungeöffnet, trocken und zwischen -20 °C und + 25 °C lagern, ohne direkte Sonneneinstrahlung

» Haftung auf Bauwerkstoffen (nach 48 Std. Haftung)			
Holzweichfaserplatten	✓	Gipskartonplatten	✓
Holz, unbehandelt	✓✓	Gipsfaserplatten	✓
Holz, lackiert	✓✓	Faserzementplatten	✓✓
Putz / Mauerwerk	✓✓	Extruder - Schaum	✓✓
Beton / Zementstein	✓✓	Hartschaum	✓
Kalksandstein	✓	Schaumstoff / Polyester	✓
Klinker rau / glatt	✓✓	Stegplatten	✓
Fliesen rau / glatt	✓✓	Hart - PVC Profil	✓
Gasbeton / Porenbeton	✓	Gummiprofil / EPDM	✓
Ziegelstein	✓✓	Bitumenbahn/Folien	✓
Alu - Profil	✓	Acrylglas / Plexiglas	✓
Alu - Profil, eloxiert	✓	Glas	✓
Alu / Zink - Blech	✓	Kork / Leder	✓
Blech, lackiert	✓	Textilien / Filz / Leinen	✓
Edelstahl	✓	Messing	✓

✓✓ sehr gute Haftung ✓ gute Haftung mit **Meisterling® Sprüh-Primer *Plus***

» **Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung** siehe [www.Meisterling.de](http://www.Meisterling.de)



**Kartoninhalt:**  
**20 Kartuschen á 310 ml / 317 Gramm**



**Empfohlene Systemkomponenten:**

**Meisterling®** GmbH  
Torgelower Straße 2  
D - 21 493 Schwarzenbek  
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0  
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9  
E-Mail: [info@Meisterling.de](mailto:info@Meisterling.de)  
Internet: [www.Meisterling.de](http://www.Meisterling.de)

**Meisterling® Pro *Plus***  
UDB-A / USB-A



**Meisterling® HDi *Plus***  
Dampfbremse



**Meisterling® Universal / Multi-Band *MicroPlus***



**Meisterling® Schaum-Nagel-dicht-Band *Plus***



**Meisterling® FassadenSchrauben**



**Meisterling® TerrassenSchrauben**



**Meisterling® Sprüh-Primer *Plus***



**Meisterling® Sprüh-Kleber *Plus***



**Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!**

