

Meisterling® FassadenSchrauben V4A

Meisterling® GmbH

Verkauf / Technik - Europa Telefon: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0 Telefax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9

Email: Info@Meisterling.de

Prüfzertifikat

Prüfdatum: 02.05.2024



Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie 10 Jahre



Artikelbild	Artikel	Technische Skizze			
Fassadenschrauben Bedstahl/Nox Udstart Sp. 5, 5 x 35 mm V 4A Paketinnalt: 200 Stock mit, 18 ft 20 Ransengualtät vom Reitsfeng* vier machen quantit bessef	Meisterling® FassadenSchrauben 5,5 x 35 mm V4A Edelstahl / INOX, Pro Paket inkl. 1 Bit T20 Farbe: Unlackiert blank Web: Meisterling FassadenSchrauben 5,5 x 35 mm V4A	37,5 mm 37,5 mm 37,5 mm 37,5 mm 12 mm 37,5 mm			
EAN	4260361823359	Einzelpaket(e) à 100 Stück			
EAN	4260361823342	Karton à 2.400 Stück			

Werkstoffe	Fe	Mn	Cu	Cr	Ni	Мо
Chemische Zusammensetzungen [%]	69,82	1,01	0,32	16,4	10,05	2,03
Prüfbeschreibung	Bezugswert	Messwert		Maßeinheit		Ergebnis
Sichtprüfung	-	ОК		-		ОК
Schraubenkopfdurchmesser	11,80 - 12,20	11,92 - 12,11		mm		ОК
Schraubenkopfhöhe	2,35 - 2,70	2,54 - 2,61		mm		ОК
Torx (Tx) Eindringtiefe im Schraubenkopf	2,00 - 2,30) - 2,30		mm		ОК
Kerndurchmesser	3,50 - 3,70	3,50 - 3,53		mm		ОК
Schaftdurchmesser	4,00 - 4,20	4,01 - 4,05		mm		ОК
Außendurchmesser	5,40 - 5,60	5,41 - 5,45		mm		ОК
Gewindelänge	20,50 - 21,50	20,55 - 21,01		mm		ОК
Gesamtlänge ohne Kopf	34,20 - 35,00	- 35,00 34,29 - 34,67		mm		ОК
Gewindesteigung	2,30 - 2,50	2,31 - 2,38		mm		ОК
Wir zertifizieren mit diesen	n Protokoll, dass d	lie Anforderun	gen an Materi	al und Abmes	sungen erfi	illt werden

Die chemische Zusammensetzung sowie die Ergebnisse der mechanischen und materiellen Eigenschaften sind den uns vorliegenden Herstellerangaben entnommen.
Oben genannte Werte basieren auf besten Wissen und Gewissen und geben den aktuellen Stand wieder. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind Eigenversuche stets unerlässlich.

























