

Meisterling® FassadenSchrauben V4A

Meisterling® GmbH

Verkauf / Technik - Europa Telefon: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0 Telefax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9

Email: Info@Meisterling.de

Prüfzertifikat

Prüfdatum: 02.05.2024



Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie 10 Jahre



Artikelbild	Artikel	Technische Skizze		
Fassadenschrauben Fassadenschra	Meisterling® FassadenSchrauben 5,5 x 35 mm V4A Edelstahl / INOX, Pro Paket inkl. 1 Bit T20 farbig einbrennlackierter Flachkopf Farbe: Hellbraun ähnlich RAL 8024 Web: Meisterling FassadenSchrauben 5,5 x 35 mm V4A	37,5 mm 37,5 mm 12 mm 37,5 mm 21 mm 12 mm 35 mm		
EAN	4260361823335	Einzelpaket(e) à 100 Stück		
EAN	4260361823328	Karton à 2.400 Stück		

Werkstoffe	Fe	Mn	Cu	Cr	Ni	Мо
Chemische Zusammensetzungen [%]	69,82	1,01	0,32	16,4	10,05	2,03
Prüfbeschreibung	Bezugswert	Messwert		Maßeinheit		Ergebnis
Sichtprüfung	-	ОК		-		ОК
Schraubenkopfdurchmesser	11,80 - 12,20	11,92 - 12,11		mm		ОК
Schraubenkopfhöhe	2,35 - 2,70	2,54 - 2,61		mm		ОК
Torx (Tx) Eindringtiefe im Schraubenkopf	2,00 - 2,30	2,25 - 2,28		mm		ОК
Kerndurchmesser	3,50 - 3,70	,50 - 3,70 3,50 - 3,53		mm		ОК
Schaftdurchmesser	4,00 - 4,20	4,01 - 4,05		mm		ОК
Außendurchmesser	5,40 - 5,60	5,41 - 5,45		mm		ОК
Gewindelänge	20,50 - 21,50	20,55 - 21,01		mm		ОК
Gesamtlänge ohne Kopf	34,20 - 35,00	34,29 - 34,67		mm		ОК
Gewindesteigung	2,30 - 2,50	2,31 - 2,38		mm		ОК
Wir zertifizieren mit dieser	n Protokoll, dass c	lie Anforderun	gen an Mater	ial und Abmes	sungen erfi	illt werden

Die chemische Zusammensetzung sowie die Ergebnisse der mechanischen und materiellen Eigenschaften sind den uns vorliegenden Herstellerangaben entnommen.

Ohen genannte Werte basieren auf besten Wissen und erwie den aktuellen Stand wieder. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmößlichkeiten und Materialien sind Eigenversuche stets unerlästlich.

Empfohlene Systemkomponenten mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:























