Meisterling® GmbH
Verkauf / Technik - Europa
Telefon: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Telefax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
Email: Info@Meisterling.de

Meisterling®
FassadenSchrauben V2A

Prüfzertifikat

Prüfdatum: 11.09.2017

Artikelbild:	Prüfzertifikatsinhaber: Meisterling® GmbH	Prüfsiegel:
	Meisterling® FassadenSchrauben 4,8 x 32 mm V2A Edelstahl / INOX gehärtet, Pro Paket inkl. 1 Bit, Torx - Aufnahme TX – 20, in dunkelbraun ähnlich RAL 8014 einbrennlackierter 12 mm Flachkopf	Prüfzertifikat
	Hyperlink: Meisterling® FassadenSchrauben 4,8 x 32 mm V2A	
EAN	4260361822475	Einzelpakete
EAN	4260361822468	Umkarton

Werkstoffe	Fe	Mn	Cu	Cr	Ni	Mo
Chemische Zusammensetzungen [%]	66,42	1,35	2,13	16,74	11,03	2,32

Prüfbeschreibung	Bezugswert	Messwert	Maßeinheit	Ergebnis
Sichtprüfung	-	OK	-	OK
Schraubenkopfdurchmesser	11,80 - 12,20	12,19	mm	OK
Schraubenkopfhöhe	2,35 - 2,70	2,7	mm	OK
Torx (Tx) Eindringtiefe im Schraubenkopf	1,70 - 2,00	1,75	mm	OK
Kerndurchmesser	3,40 - 3,60	3,45	mm	OK
Schaftdurchmesser	3,75 - 3,85	3,80	mm	OK
Außendurchmesser	4,70 - 4,90	4,85	mm	OK
Gewindelänge	21,50 - 22,50	21,6	mm	OK
Schaftlänge	9,50 -10,50	10,5	mm	OK
Gesamtlänge ohne Kopf	31,20 - 32,80	32,10	mm	OK
Gewindesteigung	2,10 - 2,30	2,20	mm	OK
Wir **zertifizieren** mit diesem Protokoll, dass die Anforderungen an Material und Abmessungen erfüllt werden				

Die chemische Zusammensetzung der Charge und die Ergebnisse der mechanischen Eigenschaften sind den uns vorliegenden Herstellernachweisen entnommen.
Angaben basieren auf besten Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit/Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind aber immer Eigenversuche unerlässlich.