

Meisterling®
FassadenSchrauben V2A

Meisterling® GmbH
Verkauf / Technik - Europa
Telefon: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Telefax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
Email: Info@Meisterling.de

Prüfzertifikat

Prüfdatum: 26.01.2024



Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie 10 Jahre



Artikelbild	Artikel	Technische Skizze
	Meisterling® FassadenSchrauben 4,8 x 38 mm V2A Edelstahl / INOX, Pro Paket inkl. 1 Bit T20 farbig einbrennlackierter Flachkopf Farbe: Hellgrau ähnlich RAL 7047 Web: Meisterling FassadenSchrauben 4,8 x 38 mm V2A	
EAN	4260361822550	Einzelpaket(e) à 100 Stück
EAN	4260361822543	Karton à 3.000 Stück

Werkstoffe	Fe	Mn	Cu	Cr	Ni	Mo
Chemische Zusammensetzungen [%]	70,18	2	2,07	16,55	8	-

Prüfbeschreibung	Bezugswert	Messwert	Maßeinheit	Ergebnis
Sichtprüfung	-	OK	-	OK
Schraubenkopfdurchmesser	11,80 - 12,20	11,87 - 11,94	mm	OK
Schraubenkopfhöhe	2,35 - 2,70	2,36 - 2,40	mm	OK
Torx (Tx) Eindringtiefe im Schraubenkopf	2,00 - 2,30	2,20 - 2,27	mm	OK
Kerndurchmesser	3,40 - 3,60	3,41 - 3,45	mm	OK
Schaftdurchmesser	3,75 - 3,85	3,75 - 3,79	mm	OK
Außendurchmesser	4,70 - 4,90	4,76 - 4,82	mm	OK
Gewindelänge	24,50 - 25,50	24,51 - 24,63	mm	OK
Gesamtlänge ohne Kopf	37,20 - 38,00	37,68 - 37,87	mm	OK
Gewindesteigung	2,10 - 2,30	2,15 - 2,22	mm	OK

Wir **zertifizieren** mit diesem Protokoll, dass die Anforderungen an Material und Abmessungen erfüllt werden

Die chemische Zusammensetzung sowie die Ergebnisse der mechanischen und materiellen Eigenschaften sind den uns vorliegenden Herstellerangaben entnommen.
Oben genannte Werte basieren auf besten Wissen und Gewissen und geben den aktuellen Stand wieder. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind Eigenversuche stets unerlässlich.

Empfohlene Systemkomponenten
mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
E-Mail: Info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de



Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!