Meisterling®
Wir machen Qualität besser!

Meisterling®
FassadenSchrauben V4A

Meisterling® GmbH
Verkauf / Technik - Europa
Telefon: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Telefax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
Email: Info@Meisterling.de

Prüfzertifikat

Prüfdatum: 11.09.2017

Artikelbild:	Prüfzertifikatsinhaber: Meisterling® GmbH	Prüfsiegel:
	Meisterling® FassadenSchrauben 5,5 x 55 mm V4A Edelstahl / INOX gehärtet, Pro Paket inkl. 1 Bit, Torx - Aufnahme TX – 20, in hellgrau ähnlich RAL 7047 einbrennlackierter 12 mm Flachkopf	Prüfzertifikat
	Hyperlink: Meisterling® FassadenSchrauben 5,5 x 55 mm V4A	
EAN	4260361823052	Einzelpakete
EAN	4260361823045	Umkarton

Werkstoffe	Fe	Mn	Cu	Cr	Ni	Mo
Chemische Zusammensetzungen [%]	66,48	0,72	2,6	16,8	11,12	2,2

Prüfbeschreibung	Bezugswert	Messwert	Maßeinheit	Ergebnis
Sichtprüfung	-	OK	-	OK
Schraubenkopfdurchmesser	11,80 - 12,20	12,05	mm	OK
Schraubenkopfhöhe	2,35 - 2,70	2,64	mm	OK
Torx (Tx) Eindringtiefe im Schraubenkopf	1,70 – 2,00	1,81	mm	OK
Kerndurchmesser	3,50 – 3,70	3,50	mm	OK
Schaftdurchmesser	3,90 – 4,10	4,03	mm	OK
Außendurchmesser	5,40 - 5,60	5,54	mm	OK
Gewindelänge	23,50 - 24,50	24,00	mm	OK
Schaftlänge	30,50 – 31,50	31,20	mm	OK
Gesamtlänge ohne Kopf	54,00 – 56,00	55,20	mm	OK
Gewindesteigung	2,30 - 2,50	2,50	mm	OK

Wir **zertifizieren** mit diesem Protokoll, dass die Anforderungen an Material und Abmessungen erfüllt werden

Die chemische Zusammensetzung der Charge und die Ergebnisse der mechanischen Eigenschaften sind den uns vorliegenden Herstellernachweisen entnommen.
Angaben basieren auf besten Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit/Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind aber immer Eigenversuche unerlässlich.