



# Meisterling®

Wir machen Qualität besser!

# Kartuschenkleber *Plus*

✓ Meisterling® **Kartuschenkleber *Plus*** wird zur dauerelastischen, luftdichten Fugen-, Bauteilanschluss und Stoßüberlappungsverklebung / Abdichtung von Dampfsperren (Dampfbremsen), Luftsperrern, Dichtfolien und Unterspannbahnen (Meisterling® **HDI / HDi Variabel / HDi Reflex / Pro *Plus* / „Das Brett“ *Plus***) im Trockenausbau (ausgenommen Schwimmbadbereich, Sauna etc.) entsprechend der DIN 4108-7 (in der jeweils aktuellsten Fassung) zur Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEV - in der jeweils aktuellsten Fassung) eingesetzt.

### Produktvorteile:

- ✓ Einfrierbeständig bis **-20 °C**
- ✓ Für eine Verarbeitung auch **ohne** Anpressplatte / Anpressleiste
- ✓ **Frei von** Lösemitteln, Weichmachern und Halogenen, geruchsneutral
- ✓ Der Klassiker in der Sanierung, für jeden schlechten Untergrund ein Muss
- ✓ Für saugende Untergründe, Putz, Beton, Holz usw. bleibt dauerhaft elastisch, härtet nicht aus
- ✓ Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: **10 Jahre** bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

### Wir empfehlen:

- ✓ Meisterling® **Raupe *Plus*** - mit **100 % mehr** Anfangs- und Endlebkraft bei doppelter Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu Kartuschenkleber / Schlauchbeutelkleber

### Technische Daten:

- ✓ Erfüllt die **DIN 4108-11**
- ✓ Für Innen und den geschützten Aussenbereich
- ✓ Eigenschaften nach Aushärten: dauerelastisch, selbstklebend
- ✓ Klebstoff: Modifizierte Acrylat - Polymerdispersion
- ✓ Grundfarbe: hellblau (nach Aushärtung)
- ✓ pH-Wert: schwach alkalisch (7,8 - 8,2)
- ✓ Ergiebigkeit: ca. 8 lfm pro Kartusche
- ✓ Temperaturbeständigkeit: ab -40 °C bis +80 °C
- ✓ Mindestverarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- ✓ Die Reststärke der Raupe nach Trocknung sollte mindestens 4 mm betragen. Nicht flach drücken!
- ✓ Entsorgung: nach Aushärtung in den Restmüll
- ✓ Lagerfähigkeit: 24 Monate ungeöffnet, trocken und zwischen +5 °C und +25 °C lagern, ohne direkte Sonneneinstrahlung

### » Haftung auf Bauwerkstoffen (nach 120 Stunden Haftung)

Holzweichfaserplatten	✓✓	Gibskartonplatten	✓✓
Holz, unbehandelt	✓✓✓	Gibsfaserplatten	✓✓
Holz, lackiert	✓✓✓	Faserzementplatten	✓✓✓
Putz / Mauerwerk	✓✓✓	Extruder - Schaum	✓✓
Beton / Zementstein	✓✓✓	Hartschaum	✓✓
Kalksandstein	✓✓✓	Schaumstoff / Polyester	✓✓
Klinker rau / glatt	✓✓✓	Stegplatten	✓✓
Fliesen rau / glatt	✓✓✓	Hart - PVC Profil	✓✓
Gasbeton / Porenbeton	✓✓✓	Gummiprofil / EPDM	✓✓
Ziegelstein	✓✓✓	Bitumenbahnen / Folien	✓✓
Alu - Profil	✓✓	Acrylglas / Plexiglas	✓✓
Alu - Profil, eloxiert	✓✓	Glas	✓✓
Alu / Zink - Blech	✓✓	Kork / Leder	✓✓
Blech, lackiert	✓✓	Textilien / Filz / Leinen	✓✓
Edelstahl	✓✓	Messing	✓✓

- ✓✓✓ sehr gute Haftung
- ✓✓ gute Haftung
- ✓✓✓ sehr gute Haftung mit Meisterling® **Sprüh-Kleber *Plus***
- ✓✓✓ sehr gute Haftung mit Meisterling® **Sprüh-Primer *Plus***

Die genaue Trockenzeit ist abhängig von Untergrund, Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchte, sowie Auftragsdicke, beträgt jedoch mindestens 20 - 30 Minuten. Angaben basieren auf bestem Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit / Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind aber immer Eigenversuche unerlässlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EHZ208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Biozidprodukte: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

» Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe [www.Meisterling.de](http://www.Meisterling.de)



**Kartoninhalt:**  
**20 Kartuschen á**  
**310 ml / 356 Gramm**



Empfohlene Systemkomponenten mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH  
Torgelower Straße 2  
D - 21 493 Schwarzenbek  
Tel: +49 (0) 41 53 / 91 69 96-0  
Fax: +49 (0) 41 53 / 91 69 96-9  
E-Mail: [info@Meisterling.de](mailto:info@Meisterling.de)  
Internet: [www.Meisterling.de](http://www.Meisterling.de)



Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!