

Meisterling®

Wir machen Qualität besser!

Sprüh - Primer

Meisterling® **Sprüh - Primer** ist ein universell einsetzbarer Haftvermittler / Grundierung / Primer auf Basis einer gelb transparenten synthetischen Polymerlösung.

Produktvorteile:

- ✓ Haftgrund zur weiteren Verklebung für alle üblichen Dampfsperren (Dampfbremse), Fassadenbahnen, Konvektionssperren / Luftdichtigkeitsbahnen (LDB), Unterspannbahnen (USB) und Unterdeckbahnen (UDB)
- ✓ Fein dosierbares Auftragen, einfache und schnelle Verarbeitung des gelb transparenten Primerfilms durch variablen Sprühkopf mit nur **einer Hand** (z.B. auf dem Dach oder über Kopf ohne Pinsel bzw. Dose - vermeidet Müll und dient der Arbeitssicherheit)
- ✓ Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit
- ✓ Extrem schnelle Kontakthaftung bei hoher Alterungsbeständigkeit
- ✓ Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 60 °C, kurzfristig bis + 90 °C
- ✓ Verbrauch je nach Untergrund und Sprühentfernung ca. 4 - 8 m² pro Dose
- ✓ Da der Meisterling® **Sprüh - Primer** bis - 5 °C eingesetzt werden kann, sind Montagen selbst im Winter kein Problem
- ✓ Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie
10 Jahre bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung
- ✓ **Wir empfehlen:** Meisterling® **Sprüh - Primer / Kleber Plus** - „2 in 1“ - vereint Primer und Kleber in Einem!



Kartoninhalt:
12 Dosen à 500 ml 650 e 3



Technische Daten:

Abluftzeit*: bei + 40 °C ca. 2 - 5 Minuten

Abluftzeit*: bei - 5 °C ca. 8 - 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur: - 5 °C bis + 40 °C

Klebstoff: Synthetische Polymerlösung - flüssig (gelb transparent)

Lagerfähigkeit: 18 Monate ungeöffnet, trocken und zwischen + 10 °C und + 25 °C lagern, ohne direkte Sonneneinstrahlung

» Haftung auf Bauwerkstoffen (nach 120 Stunden Haftung)			
Holzweichfaserplatten	✓✓✓	Gipskartonplatten	✓✓✓
Holz, unbehandelt	✓✓✓	Gipsfaserplatten	✓✓✓
Holz, lackiert	✓✓✓	Faserzementplatten	✓
Putz / Mauerwerk	✓✓✓	Extruder - Schaum	✓
Beton / Zementstein	✓✓✓	Hartschaum	✓✓✓
Kalksandstein	✓✓✓	Schaumstoff / Polyester	✓✓✓
Klinker rau / glatt	✓	Stegplatten	✓
Fliesen rau / glatt	✓✓✓	Hart - PVC Profil	✓
Gasbeton / Porenbeton	✓	Gummiprofil / EPDM	✓✓✓
Ziegelstein	✓✓✓	Bitumenbahnen / Folien	✓✓✓
Alu - Profil	✓	Acrylgas / Plexiglas	✓
Alu - Profil, eloxiert	✓	Glas	✓
Alu / Zink - Blech	✓	Kork / Leder	✓
Blech, lackiert	✓	Textilien / Filz / Leinen	✓
Edelstahl	✓	Messing	✓

- ✓ = gute Haftung mit Sprüh - Primer
- ✓✓ = sehr gute Haftung mit Sprüh - Primer
- ✓✓✓ = sehr gute Haftung mit Sprüh - Primer **Plus** / Sprüh - Kleber **Plus**

* Die genaue Abluftzeit ist abhängig von Untergrund, Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchte, sowie Auftragsdicke, Angaben basieren auf bestem Wissen und Gewissen, Aufgrund der Vielfältigkeit / Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind jedoch Eigenversuche immer unerlässlich.

Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe www.Meisterling.de. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Empfohlene Systemkomponenten
mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de



Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!